

# ConTeXt

## befehle

DE



# ConTeXt

## befehle

de / deutsch  
27. Juni 2012



\ueber {..<sup>1</sup>.} [..<sup>2</sup>.]

- 1 CONTENT
- 2 REFERENCE

\passelayoutan [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>,...]  
OPTIONEEL

- 1 NUMMER
- 2 hoehe = DIMENSION max
- zeilen = NUMMER

\appendix [...,<sup>1</sup>...] {..<sup>2</sup>.}  
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

\bei {..<sup>1</sup>.} {..<sup>2</sup>.} [...<sup>3</sup>.]

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

\aufseite [...]

- \* REFERENCE

\hintergrund {...}

- \* CONTENT

\rechteck [...,<sup>\*</sup>...]  
OPTIONEEL

- \* inherits from \stellerechteckein

\rechtecke [...,<sup>\*</sup>...]

- \* inherits from \stellerechteckein

\blanko [...,<sup>\*</sup>...]  
OPTIONEEL

- \* klein mittel gross keinweiss zurueck weiss sperren zwinge zuruecksetzten zeile halbezeile FORMEL fest flexibel
- kein immer aussen keinabstand

\bookmark [...,<sup>1</sup>.] {..<sup>2</sup>.}  
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 CONTENT

\but [...]

- \* REFERENCE

\knopf [...,<sup>1</sup>,...] {..<sup>2</sup>.} [...<sup>3</sup>,...]  
OPTIONEEL

- 1 inherits from \stelleknopfein
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

\bypassblocks [...,<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>,...]  
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME

\CAP {...}

- \* CONTENT

\Cap {...} *    CONTENT
\Caps {... *. ...} *    WORD
\Buchstabe {...} *    CONTENT
\Buchstaben {...} *    CONTENT
\cap {...} *    CONTENT
\chapter [... <sup>1</sup> ...] {... <sup>2</sup> .} <div>OPTIONEEL</div> 1    REFERENCE 2    CONTENT
\buchstabe {...} *    CONTENT
\buchstaben {...} *    CONTENT
\chem {... <sup>1</sup> .} {... <sup>2</sup> .} {... <sup>3</sup> .} 1    CONTENT 2    CONTENT 3    CONTENT
\ausschnitt [... <sup>1</sup> ...] {... <sup>2</sup> .} <div>OPTIONEEL</div> 1 <i>inherits from</i> \stelleausschnittein 2    CONTENT
\klonierefeld [... <sup>1</sup> .] [... <sup>2</sup> ...] [... <sup>3</sup> .] [... <sup>4</sup> ...] <div>OPTIONEEL</div> 1    NAME 2    NAME 3    NAME 4    NAME
\farbe [... <sup>1</sup> .] {... <sup>2</sup> .} 1    TEXT 2    CONTENT
\spalte
\comment [... <sup>1</sup> .] [... <sup>2</sup> ...] {... <sup>3</sup> .} <div>OPTIONEEL      OPTIONEEL</div> 1    NAME 2 <i>inherits from</i> \stellekommentarein 3    CONTENT
\vergleichesfarbengruppe [...] *    NAME

\vergleichpalette [...] *    NAME
\vollendeCOMBINEDLIST [...] <sup>1</sup> [..., <u>2</u> ,...] <small>OPTIONEEL</small> 1    NAME 2    inherits from \stellezusammengestelltelisteein
\completelistofFLOATS
\completelistofSORTS
\completelistofSYNONYMS
\vollendeREGISTER [..., <u>*</u> ,...] <small>OPTIONEEL</small> *    inherits from \stelleregisterein
\konvertierezahl {...} <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> 1    CONTENT 2    CONTENT
\kopierefeld [...] <sup>1</sup> [... <sup>2</sup> ,...] 1    NAME 2    NAME
\korrigierezwischenraum {...} <sup>*</sup> *    CONTENT
\verknuepfedokument [...] <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> [...] <sup>3</sup> 1    NAME 2    datei 3    NAME
\verknuepftREGISTER [...] <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> <small>OPTIONEEL</small> 1    TEXT 2    INDEX
\verknuepfebeschriftung [...] <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> 1    NAME 2    NAME
\doppelseite [...] <sup>1</sup> ,... [...], <u>2</u> ,... 1    NAME 2    option = doppelseitig vor    = BEFEHL nach    = BEFEHL
\doppelseitigespapier [...] <sup>*</sup> *    NAME
\verknuepfregister [...] <sup>*</sup> *    NAME
\crlf

\heutigesdatum [...\*,...]

\* inherits from \datum

\heutigeskopfnummer

\datum [...,<sup>1</sup>...,...]<sup>2</sup> [...;...]

OPTIONEEL

OPTIONEEL

1 d = NUMMER

m = NUMMER

y = NUMMER

2 tag monat jahr wochentag d m y w dd mm yy spatium -- day+ d+ dd+ merkmal TEXT

\entknuepfebeschriftung [...\*]

\* NAME

\definieren [...<sup>1</sup>.] \<sup>2</sup>. {<sup>3</sup>.}

OPTIONEEL

1 NUMMER

2 CSNAME

3 CONTENT

\definiereblanko [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.]

1 NAME

2 inherits from \stelleblankoein

\definiereblock [...\*]

\* NAME

\definierefliesstext [...<sup>1</sup>,...]<sup>2</sup> [...<sup>3</sup>,...]

OPTIONEEL

1 5pt ... 12pt klein gross

2 rm ss tt hw cg mm

3 tf = FILE

bf = FILE

sl = FILE

it = FILE

bs = FILE

bi = FILE

sc = FILE

mr = FILE

ex = FILE

mi = FILE

sy = FILE

ma = FILE

mb = FILE

mc = FILE

md = FILE

\definierefliesstext [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] [...<sup>3</sup>.]

1 NAME

2 inherits from \stellefliesstextein

3 inherits from \stellefliesstextein



```
\definierrefliesstextumgebung [.¹.] [.².] [...,²,³,...]  
                                OPTIONEEL      OPTIONEEL
```

```
1  NAME  
2  5pt ... 12pt default  
3  text          = DIMENSION  
    script       = DIMENSION  
    scriptscript = DIMENSION  
    x            = DIMENSION  
    xx          = DIMENSION  
    a           = DIMENSION  
    b           = DIMENSION  
    c           = DIMENSION  
    d           = DIMENSION  
    klein       = DIMENSION  
    gross       = DIMENSION  
    zeilenabstände = DIMENSION  
    em          = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
```

```
\definierrefliesstext [.¹.] [.².] [.³.]
```

```
1  inherits from \stellefliesstextein  
2  inherits from \stellefliesstextein  
3  NAME
```

```
\definierepuffer [...]
```

```
*  NAME
```

```
\definierefarbe [.¹.] [...,²,...]
```

```
1  NAME  
2  r = TEXT  
    g = TEXT  
    b = TEXT  
    c = TEXT  
    m = TEXT  
    y = TEXT  
    k = TEXT  
    s = TEXT  
    h = TEXT  
    t = TEXT  
    a = TEXT  
    p = TEXT  
    e = TEXT
```

```
\definierefarbengruppe [.¹.] [.².] [x:y:²=,...]  
                                OPTIONEEL
```

```
1  NAME  
2  rgb cmyk grau s  
3  TRIPLET
```

```
\definierzusammengestellteliste [.¹.] [...,²,...] [...,²,³,...]  
                                OPTIONEEL
```

```
1  NAME  
2  LISTE  
3  inherits from \stellezusammengestelltelisteein
```

```
\definierekonversion [.¹.] [.².]
```

```
1  NAME  
2  BEFEHL TEXT
```

```
\definieredeschreibung [.¹.] [...,²,...]  
                                OPTIONEEL
```

```
1  NAME  
2  inherits from \definieredeschreibungen
```

```
\definedfont [...]
```

```
*  inherits from \definiereschrift
```

`\definierenummerierung [...,1...] [...,2...] [...,3...,...]`

OPTIONEEL      OPTIONEEL

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits from \stellebeschreibungsein
```

`\definierefeld [...,1...] [...,2...] [...,3...] [...,4...,...] [...,5...]`

OPTIONEEL

```
1  NAME
2  text zeile push check radio combo choice popup
3  NAME
4  NAME
5  NAME
```

`\definierefeldstapel [...,1...] [...,2...,...] [...,3...,...]`

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits from \stellefelderin
```

`\definiereabbsymbol [...,1...] [...,2...] [...,3...,...]`

OPTIONEEL

```
1  NAME
2  TEXT
3  inherits from \stelleexterneabbildungenein
```

`\definieregleitobjekt [...,1...] [...,2...]`

```
1  SINGULAR
2  PLURAL
```

`\definiereschrift [...,1...] [...,2...] [...,3...]`

OPTIONEEL

```
1  NAME
2  FILE
3  TEXT
```

`\definefontfeature [...,1...] [...,2...] [...,3...]`

OPTIONEEL

```
1  TEXT
2  NAME
3  compose  = nein ja
   mode     = node base
   tlig     = nein ja
   trep     = nein ja
   script   = NAME
   language = NAME
   ..tag..  = nein ja
```

`\definefonthandling [...,1...] [...,2...] [...,3...]`

```
1  NAME
2  NAME
3  typ      = haengend hz spatiumausgleich tag
   rechts   = NUMMER
   links    = NUMMER
   faktor   = NUMMER
   min      = NUMMER
   max      = NUMMER
   schritt  = NUMMER
```

`\defineschriftsynonym [...,1...] [...,2...] [...,3...]`

OPTIONEEL

```
1  TEXT
2  NAME
3  fallbacks = NAME
   features  = NAME
   goodies   = NAME
```

\definierenumrahmt [..<sup>1</sup>.] [...,2.,...]

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \stelleumrahmtetexteein

\definierenumrahmtertext [..<sup>1</sup>.] [...,2.,...]

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \stelleumrahmtetexteein

\definiereneuberschrift [..<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.]

- 1 NAME
- 2 ABSCHNITT

\defineindentedtext [..<sup>1</sup>.] [...,2.,...]

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \setupindentedtext

\definierereinteraktionsmenue [...,<sup>1</sup>...] [...,2.,...]

OPTIONEEL

- 1 links rechts oben unten NAME
- 2 *inherits from* \stelleinteraktionsmenueein

\definierereinteraktionsmenue [..<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.] [...,3.,...]

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 links rechts oben unten NAME
- 2 links rechts oben unten NAME
- 3 *inherits from* \stelleinteraktionsmenueein

\definierelabel [..<sup>1</sup>.] [...,2.,...]

- 1 NAME
- 2 text = TEXT  
platz = imrand imtext  
art = bytext bycd:section  
blockauf = ja nein  
kopfstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
kopffarbe = NAME  
vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL

\definiereliste [..<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.] [...,3.,...]

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 *inherits from* \stellelisteein

\definierelogo [..<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.] [<sup>3</sup>.] [...,4.,...]

- 1 NAME
- 2 oben kopfzeile fusszeile unten
- 3 kein seite linkekante linkerrand links mittig rechts rechterrand rechterkante
- 4 befehl = BEFEHL TEXT  
status = start stop

\definierenumbruch [..<sup>1</sup>.] [...,2.,...]

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \stelleumbruchein

\definiererebeschriftung [..<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.]

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME

\defineoutput [..<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>,...]

1 NAME  
2 NAME

\definierereoverlay [...,<sup>1</sup>,...] [..<sup>2</sup>.]

1 NAME  
2 BEFEHL

\definierepalette [..<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>.,...]

1 NAME  
2 NAME = NAME

\definierepapierformat [..<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>.,...]

1 NAME  
2 breite = DIMENSION  
hoehe = DIMENSION  
offset = DIMENSION  
format = NUMMER

\definierereabsaetze [..<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>.,...]

1 NAME  
2 n = NUMMER  
linie = an aus  
hoehe = passend DIMENSION  
vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
innen = BEFEHL  
abstand = DIMENSION  
toleranz = sehrstreng streng tolerant sehtolerant strecken  
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja breit letzte r2l  
l2r

\definierereprofil [...,<sup>1</sup>,...] [...,<sup>2</sup>,...]

1 NAME  
2 NAME

\definierereprogramme [..<sup>1</sup>] [..<sup>2</sup>.] [..<sup>3</sup>.]

1 NAME  
2 TEXT  
3 TEXT

\definierereferenz [..<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>,...]

1 NAME  
2 REFERENCE

\definierereferenzformat [..<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>.,...]

1 NAME  
2 links = TEXT  
rechts = TEXT  
text = TEXT  
label = NAME

\definierereferenzliste [..<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>.,...]

OPTIONEEL

1 NAME  
2 inherits from \stellereferenzlisteein

\definiereregister [..<sup>1</sup>] [..<sup>2</sup>.]

1 SINGULAR  
2 PLURAL

`\definierereabschnitt [...]`

`* NAME`

`\definierereabschnittsblock [.1.] [...,.2.,...]`

OPTIONEEL

`1 inherits from \stelleabschnittsblockein`  
`2 inherits from \stelleabschnittsblockein`

`\definieresortieren [.1.] [.2.] [.3.]`

OPTIONEEL

`1 SINGULAR`  
`2 PLURAL`  
`3 BEFEHL`

`\definierestartstop [.1.] [...,.2.,...]`

`1 NAME`  
`2 vor = BEFEHL`  
`nach = BEFEHL`  
`stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL`  
`befehle = BEFEHL`

`\definieresubfeld [.1.] [.2.] [...3,...]`

`1 NAME`  
`2 NAME`  
`3 NAME`

`\definieresymbol [.1.] [.2.]`

`1 NAME`  
`2 TEXT`

`\definieresynonyme [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]`

OPTIONEEL

`1 SINGULAR`  
`2 PLURAL`  
`3 BEFEHL`  
`4 BEFEHL`

`\definieretabellenvorlage [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]`

OPTIONEEL OPTIONEEL

`1 NAME`  
`2 TEXT`  
`3 TEXT`  
`4 TEXT`

`\definieretabulator [.1.] [.2.] [.3.]`

OPTIONEEL

`1 NAME`  
`2 NAME`  
`3 TEXT`

`\definieretext [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.]`

OPTIONEEL OPTIONEEL

`1 NAME`  
`2 kopfzeile fusszeile`  
`3 TEXT`  
`4 TEXT`  
`5 TEXT`

`\definetype [.1.] [...,.2.,...]`

`1 NAME`  
`2 inherits from \stelletipein`

```
\definetypeface [..] [..] [..] [..] [..] [..]
                                OPTIONEEL OPTIONEEL
1  TEXT
2  rm ss tt mm hw cg
3  NAME
4  NAME
5  NAME
6  features = NAME
    rscale  = NUMMER
    encoding = NAME
    text    = NAME
```

```
\definieretippen [.1.] [..2.,...]
```

```
1 inherits from \stellletippenein
```

```
2 inherits from \stellletippenein
```

```
\definierreversion [.1.] [...2;...]
```

1 NAME  
2 NUMBER

```
\BESCHREIBUNG {.^1..} .^2.

1  CONTENT
2  NOTHING
```

```
\bestimmekopfnummer [...]
*   ABSCHNITT
```

```
\bestimmelistencharakteristika [...] [...] [...]
1  NAME
2  inherits from \stellelisteein
```

```
\inaktiviereinteraktionsmenue [.1.] [...2;...]
```

```
1 links rechts oben unten NAME
```

```
2 REFERENCE
```

```
\emptylines [...]  
*   NUMBER
```

<p>\NUMMERIERUNG ...</p> <p>*    NOTHING</p>
--

```
\externeabbildung [..1.] [..2.,...]
                        OPTIONEEL
1  FILE
2  inherits from \stelleexterneabbildungenein
```

```
\field [...]  
  
*   NAME
```

```
\feldstapel [.1.] [...2,...] [...,3.,...]  

1 NAME  

2 NAME  

3 inherits from \stellefelderin
```

```
\ausfuellfeld [..1..] {..2..}  
OPTIONEEL  
1 TEXT  
2 CONTENT
```

`\gefüelltezeile [...,1_,...] .2.`  
OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \stellegefüelltezeileein
- 2 NOTHING

`\gefüelltesrechteck [...,1_,...] {..2.} {..3.}`  
OPTIONEEL      OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \stellegefüelltesrechteckein
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT

`\ausfüelltext [...,1_,...] {..2.} {..3.}`  
OPTIONEEL      OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \stellegefüelltesrechteckein
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT

`\passendfeld [...]`

- \* NAME

`\festesspatium`

`\folgeprofil {..1.} [..2.]`

- 1 CONTENT
- 2 TEXT

`\folgeprofilversion {..1.} [..2.] [..3.]`

- 1 CONTENT
- 2 TEXT
- 3 NAME

`\folgeversion {..1.} [..2.]`

- 1 CONTENT
- 2 TEXT

`\fussnote [..1.] {..2.}`  
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\footnotetext [..1.] {..2.}`  
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\forceblocks [...,1_,...] [...,2_,...]`  
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME

`\bruch {..1.} {..2.}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\umrahmt [...,1_,...] {..2.}`  
OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \stelleumrahmtein
- 2 CONTENT

`\UMRAHMTERTEXT [...,*_,...]`  
OPTIONEEL

- \* *inherits from* \stelleumrahmtetextein

\von [...]

\* REFERENCE

\holepuffer [...]

OPTIONEEL

\* NAME

\holebeschriftung [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>

1 NAME

2 erste letzte vorig beide alles aktuell

\nachunten [...]

\* DIMENSION

\zu {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> [...]<sup>3</sup>,...]

1 CONTENT

2 CONTENT

3 REFERENCE

\zurbox {...}<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>,...]

1 CONTENT

2 REFERENCE

\graufarbe [...]

\* TEXT

\gitter [...]<sup>\*</sup>,...]

\* x = NUMMER

y = NUMMER

nx = NUMMER

ny = NUMMER

dx = NUMMER

dy = NUMMER

xschritt = NUMMER

yschritt = NUMMER

offset = ja nein

faktor = NUMMER

format = NUMMER

einheit = cm pt em mm ex es in

platz = links mittig

\haarlinie

\kopf [...]<sup>\*</sup>,...]

OPTIONEEL

\* REFERENCE

\kopfnummer [...]

OPTIONEEL

\* ABSCHNITT

\ueberschrifttext {...}

\* CONTENT

\verbergebloecke [...]<sup>1</sup>,...] [...]<sup>2</sup>,...]

OPTIONEEL

1 NAME

2 NAME



\hoch {...}

\* CONTENT

\hl [...]

\* NUMMER

\in {...} {...} [...]

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 REFERENCE

\INDENTATION ...

\* NOTHING

\einziehen [...,\*,...]

\* nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade DIMENSION

\imumriss [...,1,...] {...}  
OPTIONEEL

1 inherits from \stelleumrahmtein  
2 CONTENT

\ininner [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] {...<sup>3</sup>}  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - tief  
2 REFERENCE  
3 CONTENT

\imlinken [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] {...<sup>3</sup>}  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - tief  
2 REFERENCE  
3 CONTENT

\inzeile [...]

\* REFERENCE

\inmarginalie [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] {...<sup>3</sup>}  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - tief  
2 REFERENCE  
3 CONTENT

\inanderermarginale [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] {...<sup>3</sup>}  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - tief  
2 REFERENCE  
3 CONTENT

\inouter [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] {...<sup>3</sup>}  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - tief  
2 REFERENCE  
3 CONTENT

\imrechten [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] {...<sup>3</sup>}  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - tief  
2 REFERENCE  
3 CONTENT

\installieresprache [...<sup>1</sup>] [...,2,...]

```
1  NAME
2  spatiumausgleich      =  gepackt  breit
   lefthyphenmin         =  NUMMER
   righthyphenmin        =  NUMMER
   status                 =  start stop
   linkersatz             =  BEFEHL
   rechtersatz           =  BEFEHL
   linkersubsatz          =  BEFEHL
   rechtersubsatz        =  BEFEHL
   linkerzitieren         =  BEFEHL
   rechterzitieren       =  BEFEHL
   linkerzitat           =  BEFEHL
   rechterzitat          =  BEFEHL
   leftspeech            =  BEFEHL
   middlespeech          =  BEFEHL
   rightspeech           =  BEFEHL
   limittext              =  TEXT
   datum                 =  TEXT
   compoundhyphen         =  BEFEHL
   leftcompoundhyphen    =  BEFEHL
   rightcompoundhyphen   =  BEFEHL
   default               =  NAME
```

\interaktionsbalken [...,\*,...]

\* *inherits from* \stelleinteraktionsbalkenein

\interaktionsknopfe [...,1,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
OPTIONEEL
1  inherits from \stelleinteraktionsbalkenein
2  NAME
```

\pos [...,\*,...]

```
OPTIONEEL
*  REFERENCE
```

\posten [...,1,...] {... <sup>2</sup>. ...}

```
OPTIONEEL
1  inherits from \stellepostenein
2  CONTENT
```

\its [...,\*,...]

```
OPTIONEEL
*  REFERENCE
```

\behaltebloecke [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
OPTIONEEL
1  NAME
2  alles NAME
```

\LABELING [...\*,...]

```
OPTIONEEL
*  REFERENCE
```

\labels [...\*,...]

\* NAME

\labeltext {...\*...}

\* CONTENT

\sprache [...\*,...]

\* nl fr en uk de es cz ..

\linksbuendig {...} *    CONTENT
\listsymbol [..] {...} 1    NAME 2    CONTENT
\laden <i>SORTS</i>
\laden <i>SYNONYMS</i>
\registrierefelder
\tiho [..] {...} {...} <small>OPTIONEEL</small> 1    tief 2    CONTENT 3    CONTENT
\tief {...} *    CONTENT
\MONAT {...} *    CONTENT
\hauptsprache [...] *    nl fr en uk de es cz ..
\mapfontsize [..] [..] 1    DIMENSION 2    DIMENSION
\mar [... <sup>1</sup> ,...] {...} <small>OPTIONEEL</small> 1    REFERENCE 2    CONTENT
\marginallinie [..] {...} 1    NUMMER 2    CONTENT
\marginaltext [..] [..] {...} <small>OPTIONEEL    OPTIONEEL</small> 1    + - tief 2    REFERENCE 3    CONTENT
\beschriftung [..] {...} 1    NAME 2    CONTENT
\beschrifteversion
\mathematik {...} *    CONTENT

\mediaeval {...} *   CONTENT
\zentriert {...} *   CONTENT
\spiegeln {...} *   CONTENT
\monat {...} *   CONTENT
\amgitterneuausrichten [...*,...] <small>OPTIONEEL</small> * <u>standard</u> oben beide unten -top -both -bottom TEXT hoch mittig tief seite breit passend tiefe zeile zuruecksetzten kein DIMENSION
\name {...} *   CONTENT
\folgendeABSATZ
\nocap {...} *   CONTENT
\keinekopfundfusszeilen
\nichteinziehen
\keinliste {...} *   CONTENT
\keinebeschriftung {...} *   CONTENT
\keinebloeckemehr
\keinedateienmehr
\nop
\keinspatium
\notiz [...] *   REFERENCE
\keinzeilenobenundunten
\keinzwischenraum

\ziffern {...} *    CONTENT
\overbar {...} *    CONTENT
\overbars {... *} ... *    WORD
\overstrike {...} *    CONTENT
\overstrikes {... *} ... *    WORD
\kleinerdurchschuss
\seite [...*,...] *    ja    umbruch    nein    einstellung    grosszuegig    links    rechts    sperren    letzte    viertel    gerade    ungerade    blanko    leer *    zuruecksetzten    start    stop
\seitenreferenz [...] *    REFERENCE
\ABSATZ
\part [... <sup>1</sup> ,...] {... <sup>2</sup> .} <div>OPTIONEEL</div> 1    REFERENCE 2    CONTENT
\punkt [...] *    NUMMER
\platzierebookmarks [... <sup>1</sup> ,...] [... <sup>2</sup> ,...] [... <sup>3</sup> ,...] <div>OPTIONEEL            OPTIONEEL            OPTIONEEL</div> 1    NAME 2    NAME alles 3    zwingen = ja nein
\platzierezusammengestellteliste [... <sup>1</sup> .] [... <sup>2</sup> ,...] <div>OPTIONEEL</div> 1    NAME 2    inherits from \stellezusammengestelltelisteein
\platziereCOMBINEDLIST [... <sup>1</sup> .] [... <sup>2</sup> ,...] <div>OPTIONEEL</div> 1    NAME 2    inherits from \stellezusammengestelltelisteein
\platziereGLEITOBJEKT [... <sup>1</sup> .] [... <sup>2</sup> ,...] {... <sup>3</sup> .} {... <sup>4</sup> .} <div>OPTIONEEL            OPTIONEEL</div> 1    links rechts hier oben unten imlinken imrechten imrand marginalie linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge innen aussen zeile hoch tief passend seite linkerseite rechterseite gegenueber immer auto zwingen lang zuruecksetzten zeile hoehe tiefe split 90 180 270 2    REFERENCE 3    CONTENT 4    CONTENT

`\platzierefussnoten [...,*,...]`

OPTIONEEL

`* inherits from \stellefussnotenein`

`\platziereformel [...1,...] {...2} $$3.$$`

OPTIONEEL

OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 CONTENT

3 DISPLAY MATH

`\platzierelegende {...1} {...2}`

1 CONTENT

2 CONTENT

`\platziereliste [...1,...] [...2,,...]`

OPTIONEEL

1 NAME

2 inherits from \stellelisteein

`\placelistofFLOATS`

`\placelistofSORTS`

`\placelistofSYNONYMS`

`\platzierelokalefussnoten [...,*,...]`

OPTIONEEL

`* inherits from \stellefussnotenein`

`\platzierelogo [...,*,...]`

OPTIONEEL

`* NAME`

`\amgitterausrichten [...1] {...2}`

OPTIONEEL

1 inherits from \amgitterneuausrichten

2 CONTENT

`\platziereuntereinander {...1} {...2}`

1 CONTENT

2 CONTENT

`\placereferencelist [...,*,...]`

`* NAME`

`\platziereregister [...1] [...2,,...]`

OPTIONEEL

1 NAME

2 inherits from \stelleregisterein

`\platziereREGISTER [...,*,...]`

OPTIONEEL

`* inherits from \stelleregisterein`

`\platzierenebeneinander {...1} {...2}`

1 CONTENT

2 CONTENT

`\platziereunterformel [...1,...] {...2} $$3.$$`  
OPTIONEEL      OPTIONEEL

1    REFERENCE  
2    CONTENT  
3    DISPLAY MATH

`\position (...1,...) {...2}`

1    POSITION  
2    CONTENT

`\bearbeitebloecke [...1,...] [...2,...]`  
OPTIONEEL

1    NAME  
2    NAME

`\bearbeiteseite [...1,...] [...2.]`

1    NAME  
2    ja nein

`\programm [...]`

\*    NAME

`\publikation [...]`

\*    REFERENCE

`\zitat {...}`

\*    CONTENT

`\zitieren {...}`

\*    CONTENT

`\Roemischezahlen {...}`

\*    CONTENT

`\ran {...}`

\*    CONTENT

`\ref [...1] [...2]`

1    t p r s e  
2    REFERENCE

`\referenz [...1] {...2}`

1    REFERENCE  
2    CONTENT

`\verweis [...,*,...]`

\*    bet   = TEXT  
     ken   = TEXT  
     dat   = TEXT  
     van   = TEXT  
     aan   = TEXT  
     ref   = TEXT

`\verweisdatum`

\REGISTER [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...}

OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 INDEX

\reservierenGLEITOBJEKT [...,<sup>1</sup>...,...] [<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...,...] {<sup>4</sup>...}

OPTIONEEL

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 hoehe = DIMENSION  
breite = DIMENSION  
rahmen = an aus
- 2 TEXT
- 3 REFERENCE
- 4 CONTENT

\ruecksetzten [...,\*...]

- \* NAME

\ruecksetztenbeschriftung [...\*]

- \* NAME

\resettextcontent [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...]

OPTIONEEL

- 1 oben kopfzeile text fusszeile unten
- 2 text marginalie kante
- 3 lefttext middletext righttext

\rechtsbuendig {...\*}

- \* CONTENT

\roemischezahlen {...\*}

- \* CONTENT

\drehen [...,<sup>1</sup>...,...] {<sup>2</sup>...}

OPTIONEEL

- 1 inherits from \stelledrehenein
- 2 CONTENT

\format [...,<sup>1</sup>...,...] {<sup>2</sup>...}

OPTIONEEL

- 1 sx = NUMMER  
sy = NUMMER
- 2 CONTENT

\bildschirm

\section [...,<sup>1</sup>...,...] {<sup>2</sup>...}

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

\siehREGISTER [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...}

OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 CONTENT
- 3 INDEX

\waehlebloেকেaus [...,<sup>1</sup>...,...] [...,<sup>2</sup>...,...] [...<sup>3</sup>...]

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 kriterium = alles ABSCHNITT



\waehlepapieraus [...,\*,...]

\* familie = 1 2

\waehleversionaus

\settext [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.] [.<sup>3</sup>.] [.<sup>4</sup>.] [.<sup>5</sup>.]

OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1 oben kopfzeile text fusszeile unten  
2 text marginalie kante  
3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer  
4 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer  
5 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer

\stelleausrichtungsein [...,\*,...]

\* breite links rechts mittig innen aussen breit hoehe unten zeile zuruecksetzten haengend nothanging  
hyphenate nothyphenated lesshyphenation morehyphenation neu old normal ja nein flushleft flushright flushouter  
flushinner center hz nohz spatiumausgleich nospacing tolerant sehtolerant strecken lefttoright righttoleft

\stellleanordnenein [...,\*,...]

\* sperren 2\*16 2\*8 2\*4 2\*2 2\*\*2 2\*2\*4 2\*4\*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP gespiegelt gedreht doppelseitig negativ  
hintergrund 90 180 270

\stellehintergrundein [...,\*,...]

\* linkeroffset = DIMENSION  
rechterabstand = DIMENSION  
obenoffset = DIMENSION  
untenoffset = DIMENSION  
vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
status = start stop  
inherits from \stelleumrahmtein

\stellehintergruendeein [.<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>,...] [...,<sup>3</sup>,...]

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 oben kopfzeile TEXT fusszeile unten seite papier linkerseite rechterseite  
2 linkekante linkerrand TEXT rechterrang rechterkante  
3 status = start stop cd:repeat  
inherits from \stelleumrahmtein

\stellerechteckein [...,\*,...]

\* breite = DIMENSION max  
hoehe = DIMENSION max  
tiefe = DIMENSION max  
alternative = a b  
abstand = DIMENSION  
n = NUMMER  
farbe = NAME

\stelleblankoein [.\*.]

OPTIONEEL

\* normal default standard zeile halbezeile DIMENSION gross mittel klein fest flexibel global unbekannt

\stelleblockein [...,<sup>1</sup>,...] [...,<sup>2</sup>,...]

1 NAME  
2 vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
innen = BEFEHL  
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
datei = FILE

\stellefliesstextein [...,\*,...]

\* NAME serif regular antiqua sans support grotesk mono tippen fernschreiber handschrift kalligraphie 5pt ...  
12pt

`\stellefließtextumgebuein` [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.] [<sup>3</sup>..<sub>=</sub>..<sup>3</sup>..]

OPTIONEEL

OPTIONEEL

```
1 inherits from \definierfließtextumgebung
2 inherits from \definierfließtextumgebung
3 inherits from \definierfließtextumgebung
```

`\stelleuntenein` [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>..<sub>=</sub>..<sup>2</sup>..]

OPTIONEEL

```
1 inherits from \stellekopfzeileein
2 inherits from \stellekopfzeileein
```

`\stelletextuntenein` [<sup>1</sup>..<sub>=</sub>..<sup>1</sup>..] [<sup>2</sup>..<sub>=</sub>..<sup>2</sup>..] [<sup>3</sup>..<sub>=</sub>..<sup>3</sup>..]

OPTIONEEL

```
1 text marginalie kante
2 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
```

`\stellepufferein` [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>..<sub>=</sub>..<sup>2</sup>..<sup>2</sup>..]

OPTIONEEL

```
1 NAME
2 absatz = NUMMER
  vor    = BEFEHL
  nach   = BEFEHL
```

`\stelleknopfein` [<sup>1</sup>..<sub>=</sub>..<sup>1</sup>..<sup>1</sup>..]

```
* status = start stop
  inherits from \stelleumrahmtein
```

`\stelleversalienein` [<sup>1</sup>..<sub>=</sub>..<sup>1</sup>..<sup>1</sup>..]

```
* titel = ja nein
  sc     = ja nein
```

`\stellebildunterschriftein` [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>..<sub>=</sub>..<sup>2</sup>..<sup>2</sup>..]

```
1 NAME
2 inherits from \stellebilderunterschriftein
```

`\stellebilderunterschriftein` [<sup>1</sup>..<sub>=</sub>..<sup>1</sup>..<sup>1</sup>..<sup>1</sup>..]

```
* platz           = oben unten kein hoch tief mittig links mittig rechts lefthanging righthanging linkerrand
                   rechterrand innermargin outermargin
breite            = passend breit max DIMENSION
minbreite         = passend DIMENSION
kopfstil          = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
stil              = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
nummer           = ja nein kein
zwischen          = BEFEHL
ausrichtung       = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja breit letzte
                   r2l l2r
konversion        = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
art               = bytext bycd:section
seperator         = TEXT
abschnitttrenner  = TEXT
befehl            = BEFEHL
abstand           = DIMENSION
```

\stelleausschnittein [...,\*,...]

```
*  status      = start stop
   n           = NUMBER
   nx          = NUMBER
   ny          = NUMBER
   x           = NUMBER
   y           = NUMBER
   sx          = NUMBER
   sy          = NUMBER
   breite      = DIMENSION
   hoehe       = DIMENSION
   hoffset     = DIMENSION
   voffset     = DIMENSION
   offset      = DIMENSION
   linkeroffset = DIMENSION
   rechterabstand = DIMENSION
   obenoffset  = DIMENSION
   untenoffset = DIMENSION
   mp          = NAME
```

\stellefarbeein [...]

```
*  NAME
```

\stellefarbenein [...,\*,...]

```
*  status      = start stop global lokal
   konversion  = ja nein immer nie
   reduktion   = ja nein
   rgb         = ja nein
   cmyk        = ja nein
   mpcmyk      = ja nein
   mpspot      = ja nein
   faktor      = ja nein
   textfarbe   = NAME
   split       = c m y k p s nein NAME
   kriterium   = alles kein
   intent      = kein overprint knockout
```

\stellespaltenein [...,\*,...]

```
*  n           = NUMBER
   noben       = NUMBER
   linie       = an aus
   hoehe       = DIMENSION
   toleranz    = sehrstreng streng tolerant sehrtolerant strecken
   abstand     = DIMENSION
   ausgleichen = ja nein
   ausrichtung = text innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja breit letzte
                  r2l l2r
   blanko      = fest halbezeile zeile flexibel gross mittel klein
   option      = hintergrund
   richtung    = links rechts
   inherits from \stelleumrahmtein
```

\stellekombinationein [...,\*,...]

```
*  vor         = BEFEHL
   zwischen    = BEFEHL
   nach        = BEFEHL
   abstand     = DIMENSION
   hoehe       = DIMENSION passend
   breite      = DIMENSION passend
   platz       = oben mittig unten links rechts
   ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja breit letzte r2l
                  l2r
   stil        = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
   farbe       = NAME
```

\stellezusammengestelltelisteein [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1  NAME
2  niveau = 1 2 3 4 ABSCHNITT aktuell
   inherits from \stellelisteein
```

\stellekommentarein [...,\*,...]

```
*  status      = start stop
   breite      = DIMENSION
   hoehe       = DIMENSION
   farbe       = NAME
   titel       = TEXT
   spatium     = ja nein
   symbol      = normal Neu Ballon Zusatz Hilfe Absatz Schluessel NAME
   option      = max puffer
   marginalie  = DIMENSION
   abstand     = DIMENSION
```

\definiererebeschreibungen [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>,...]

OPTIONEEL

```
1  NAME
2  stil          = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
   farbe         = NAME
   breite        = passend breit DIMENSION
   abstand       = DIMENSION
   muster       = TEXT
   text          = TEXT
   closesymbol   = TEXT
   closecommand  = \...#1
   closesymbol   = TEXT
   titleleft     = TEXT
   titleright    = TEXT
   titelabstand  = DIMENSION
   titelstil     = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
   titelfarbe    = NAME
   ausrichtung   = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja breit letzte
                  r2l l2r
   marginalie    = standard ja nein DIMENSION
   platz         = links rechts oben kleinerabstand imrand imlinken imrechten haengend
   kopfstil      = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
   kopffarbe     = NAME
   headcommand   = BEFEHL
   haengend      = passend breit NUMMER
   vor           = BEFEHL
   zwischen      = BEFEHL
   nach          = BEFEHL
   ziehefolgendein = ja nein
   einziehen     = nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade
                  DIMENSION
   befehl        = BEFEHL
   bildschirm    = ja nein
```

\stellebeschreibungen [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>,...]

OPTIONEEL

```
1  NAME
2  inherits from \definiererebeschreibungen
```

`\stelleexterneabbildungenein [.*.]`

```
*  format      =  NUMBER
   yformat      =  NUMBER
   yformat      =  NUMBER
   faktor       =  max passend breit
   bfaktor      =  NUMBER max breit passend
   hfaktor      =  NUMBER max breit passend
   breite       =  DIMENSION
   hoehe        =  DIMENSION
   rahmen       =  an aus
   voreinstellung = ja nein
   bildschirm   =  FILE
   vorschau     =  ja nein
   wiederholen  =  ja nein
   objekt       =  ja nein
   typ          =  eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
   methode      =  eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
   option       =  rahmen leer test
   umrahmen     =  an aus
   ymax         =  NUMBER
   xmax         =  NUMBER
   verzeichnis  =  TEXT
   platz        =  lokal global default kein
   maxbreite    =  DIMENSION
   maxhoehe     =  DIMENSION
   konversion   =  TEXT
   prefix       =  TEXT
   interaktion  =  ja nein
```

`\stellefeldein [.1.] [...,2...] [...,3_,...] [...,4_,...] [...,5_,...]`

```
1  NAME
2  label horizontal vertikal rahmen
3  inherits from \stellefelderin
4
5
```

`\stellefelderin [...,1...] [...,2_,...] [...,3_,...] [...,4_,...]`

```
1  zuruecksetzten label horizontal vertikal rahmen
2  n                =  NUMBER
   abstand          =  DIMENSION
   vor              =  BEFEHL
   nach             =  BEFEHL
   zwischen         =  BEFEHL
   farbe            =  NAME
   stil             =  normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
   ausrichtung      =  innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja breit
                     letzte r2l l2r
   option           =  nurlesbar obligatorisch geschuetzt sortiert nichtverfuegbar versteckt druckbar
   klickin          =  REFERENCE
   klickaus         =  REFERENCE
   regionin         =  REFERENCE
   regionaus        =  REFERENCE
   nachtaste        =  REFERENCE
   formatieren      =  REFERENCE
   validieren       =  REFERENCE
   berechnen        =  REFERENCE
   feldoffset       =  DIMENSION
   feldrahmenfarbe  =  NAME
   feldhintergrundfarbe = NAME
   inherits from \stelleumrahmtein
3  inherits from \stellefelderin
4  inherits from \stellefelderin
```

`\stellegefuelltezeileein [...,*_,...]`

```
*  breite      =  DIMENSION
   marginalie  =  DIMENSION
   abstand     =  DIMENSION
   vor         =  BEFEHL
   nach        =  BEFEHL
```

`\stellegefuehltesrechteckein [..,.*,..]`

```
*  breite           = passend breit DIMENSION
   abstand          = DIMENSION
   vor              = BEFEHL
   nach             = BEFEHL
   stil             = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
   n                = NUMMER
   zeilenabstande   = klein mittel gross
   seperator        = TEXT
```

`\stellegleitobjektein [.1.] [..2..,..2..]`

```
1  NAME
2  hoehe            = DIMENSION
   breite           = DIMENSION
   maxhoehe         = DIMENSION
   maxbreite        = DIMENSION
   minbreite        = DIMENSION
   default          = NAME
   seitenbegrenzung = LISTE
   linkerrandabstand = DIMENSION
   rechterrandabstand = DIMENSION
   platz            = links mittig rechts
   inherits from \stelleumrahmtein
```

`\stellegleitobjekteein [..,.*,..]`

```
*  platz            = links rechts mittig
   breite           = passend DIMENSION
   vor              = BEFEHL
   nach             = BEFEHL
   marginalie       = DIMENSION
   vorspatium       = klein mittel gross kein
   nachspatium      = klein mittel gross kein
   nebenvorspatium  = klein mittel gross kein
   nebennachspatium = klein mittel gross kein
   ziehefolgendeein = ja nein
   noben            = NUMMER
   nunten           = NUMMER
   zzeile           = NUMMER
   default          = NAME
   toleranz         = 0 1 2
   linkerrandabstand = DIMENSION
   rechterrandabstand = DIMENSION
   sidealign        = normal zeile
   nummerierung     = ja nocheck
   inherits from \stelleumrahmtein
```

`\stelleplatziegeteiltegleitobjekt [..,.*,..]`

```
*  konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
   zeilen     = NUMMER
```

`\setupfonthandling [.1.] [..2..]`

```
1  NAME
2  inherits from \definefonthandling
```

`\setupfontsynonym [.1.] [..2..]`

```
1  NAME
2  inherits from \defineschriftsynonym
```

`\stellefusszeileein [.1.] [..2..,..2..]`

OPTIONEEL

```
1  inherits from \stellekopfzeileein
2  inherits from \stellekopfzeileein
```

`\stellefusszeilentextein [.1.] [..2..] [..3..]`

OPTIONEEL

```
1  text marginalie kante
2  TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
3  TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
```

`\stellefussnotendefinitionein [...,*.,...]`

\* *inherits from* \definieredeschreibungen

`\stellefussnotenein [...,*.,...]`

\* konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen  
art = bytext bycd:section  
platz = seite TEXT spalten firstcolumn lastcolumn hoch kein  
linie = an aus  
vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
breite = DIMENSION  
hoehe = DIMENSION  
fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross  
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
abstand = DIMENSION  
spaltenabstand = DIMENSION  
marginalabstand = DIMENSION  
n = NUMMER  
nummerbefehl = \...#1  
textbefehl = \...#1  
split = tolerant streng sehrstreng NUMMER  
textstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
textfarbe = NAME  
interaktion = ja nein  
absatz = ja nein  
faktor = NUMMER  
*inherits from* \stelleumrahmtein

`\setupforms [...,*.,...]`

\* methode = HTML FDF

`\stelleformelnein [...,*.,...]`

\* platz = links rechts  
links = TEXT  
rechts = TEXT  
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja breit letzte  
r2l l2r  
option = mittig  
strut = ja nein  
abstand = DIMENSION  
marginalie = DIMENSION standard ja nein  
ausrichtung = flushleft flushright mittig center  
linkerrand = DIMENSION  
rechterrand = DIMENSION  
ziehefolgendeein = ja nein  
alternative = NAME  
vorspatium = DIMENSION  
nach = DIMENSION  
seperator = TEXT  
konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen TEXT

\stelleumrahmtein [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>=</sub>...]

OPTIONEEL

```
1 NAME
2 hoehe          = passend breit DIMENSION
  breite         = passend breit fest lokal DIMENSION
  autobreite     = ja nein zwinge
  offset         = kein overlay default DIMENSION
  platz          = tiefe haengend hoch hoti tief oben mittig unten behalte
  option         = kein leer
  strut          = ja nein global lokal
  ausrichtung    = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja breit letzte
                  r2l l2r
  unten          = BEFEHL
  oben           = BEFEHL
  rahmen         = an aus kein overlay
  obenrahmen     = an aus
  untenrahmen    = an aus
  linkerrahmen   = an aus
  rechterrahmen  = an aus
  rahmenoffset   = DIMENSION
  rahmentiefe    = DIMENSION
  rahmenwinkel   = rund rechteckig
  rahmenradius   = DIMENSION
  rahmenfarbe    = NAME
  hintergrund    = raster farbe kein vordergrund NAME
  hintergrundraster = NUMMER
  hintergrundfarbe = NAME
  hintergrundoffset = rahmen DIMENSION
  hintergrundtiefe = DIMENSION
  hintergrundwinkel = rund rechteckig
  hintergrundradius = DIMENSION
  tiefe          = DIMENSION
  winkel         = rund rechteckig
  radius         = DIMENSION
  leer           = ja nein
  foregroundcolor = NAME
  foregroundstyle = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  liniendicke    = DIMENSION
```

\stelleumrahmtetexteein [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>=</sub>...]

OPTIONEEL

```
1 NAME
2 fliesstext     = 5pt ... 12pt klein gross
  stil           = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  links          = BEFEHL
  rechts         = BEFEHL
  vor            = BEFEHL
  nach           = BEFEHL
  innen          = BEFEHL
  zeilekorrektur = an aus
  tiefekorrektur = an aus
  marginalie     = standard ja nein
  platz          = links rechts mittig kein
  einziehen      = nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade
                  DIMENSION
  inherits from \stelleumrahmtein
```



\stelleueberschriftein [...<sup>1</sup>,...] [...,<sup>2</sup>\_,...]

```
1  ABSCHNITT
2  stil          = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
   textstil      = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
   nummernstil   = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
   farbe         = NAME
   textfarbe     = NAME
   nummernfarbe  = NAME
   nummer        = ja nein
   eigenenummer  = ja nein
   seite         = links rechts ja
   fortsetzen    = ja nein
   kopfzeile     = kein leer hoch keinebeschriftung
   text          = kein leer hoch keinebeschriftung
   fusszeile     = kein leer hoch keinebeschriftung
   vor           = BEFEHL
   zwischen      = BEFEHL
   nach          = BEFEHL
   alternative    = normal imrand mittig TEXT
   haengend      = kein breit passend zeile NUMMER
   befehl        = \...#1#2
   nummerbefehl  = \...#1
   textbefehl    = \...#1
   deepnumbercommand = \...#1
   deeptextcommand = \...#1
   prefix        = + - TEXT
   setzekopf     = ja nein leer
   nummererhoehen = ja nein LISTE FILE
   resetnumber   = ja nein
   datei         = NAME
   expansion     = ja nein befehl
   marginaltext  = ja nein
   interaktion   = liste kein
   inherits from \stelleueberschriftenein
```

\stellekopfzeileein [...<sup>1</sup>,...] [...,<sup>2</sup>\_,...]

OPTIONEEL

```
1  TEXT marginalie kante
2  status        = normal stop start leer hoch kein keinebeschriftung NAME
   strut         = ja nein
   stil          = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
   linkerstil    = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
   rechterstil   = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
   linkerbreite  = DIMENSION
   rechterbreite = DIMENSION
   vor           = BEFEHL
   nach          = BEFEHL
```

\stellekopfzeilentextein [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>,...]

OPTIONEEL

```
1  text marginalie kante
2  TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
3  TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
```

\stellekopfzahlein [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1  ABSCHNITT
2  NUMMER +cd:number -cd:number
```

\stelleueberschriftenein [...,<sup>\*</sup>\_,...]

```
*  abschnittsnummer = ja NUMMER nein
   alternative       = normal marginalie mittig TEXT absatz
   seperator         = TEXT
   abschnitttrenner  = TEXT
   ausrichtung       = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja breit letzte
                       r2l l2r
   titelausrichten   = ja gleitobjekt nein
   toleranz           = sehrstreng streng tolerant sehrtolerant strecken
   ziehefolgendeein  = ja nein
   befehl             = \...#1#2
   marginalie        = DIMENSION
```

`\stelleueberschrifttextein [..1.] [..2.]`

OPTIONEEL

1 nl fr en uk de es cz ..  
2 NAME = TEXT

`\stellebindestrichein [..*.]`

\* zeichen = -- --- - ~ ( ) = /

`\setupindentedtext [..1...] [..2...]`

OPTIONEEL

1 NAME  
2 stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
kopfstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
breite = passend DIMENSION  
text = TEXT  
muster = TEXT  
vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
abstand = DIMENSION  
seperator = TEXT

`\stelleeeinziehenein [...*...]`

\* nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade DIMENSION

`\stelleinmarginalieein [..1.] [..2...]`

OPTIONEEL

1 links rechts NUMMER  
2 platz = links rechts beide  
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja breit letzte r2l  
l2r  
zeile = NUMMER  
abstand = DIMENSION  
seperator = TEXT  
breite = DIMENSION  
abstand = DIMENSION  
stack = ja nein  
*inherits from \stelleumrahmte*

`\stelleinteraktioneein [..*...]`

\* status = start stop  
menue = an aus  
seite = ja nein  
klick = ja nein  
split = ja nein  
bildschirm = neu  
oeffenaktion = REFERENCE  
schliessenaktion = REFERENCE  
openpageaction = REFERENCE  
closepageaction = REFERENCE  
berechnen = NAME  
strut = ja nein  
breite = DIMENSION  
hoehe = DIMENSION  
tiefe = DIMENSION  
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
farbe = NAME  
kontrastfarbe = NAME  
symbolset = NAME  
titel = TEXT  
untertitel = TEXT  
autor = TEXT  
datum = TEXT  
keyword = TEXT  
fieldlayer = auto NAME

\stelleinteraktionsbalkenein [...,\*,...]

```
*  status      = start stop
   alternative = a b c d e f g
   symbol      = ja nein
   breite      = DIMENSION hoehe passend
   hoehe       = DIMENSION hoehe passend
   tiefe       = DIMENSION
   farbe       = NAME
   schritt     = NUMMER klein mittel gross
   inherits from \stelleumrahmtein
```

\stelleinteraktionsmenueein [...,<sup>1</sup>,...] [...,<sup>2</sup>,...]

```
1  NAME
2  vor          = BEFEHL
   nach         = BEFEHL
   zwischen     = BEFEHL
   links        = BEFEHL
   rechts       = BEFEHL
   mittig       = BEFEHL
   status       = start stop kein lokal
   stil         = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
   farbe        = NAME
   kontrastfarbe = NAME
   abstand      = overlay DIMENSION
   selbeseite   = ja leer nein kein
   unbekanterferenz = ja leer nein kein
   linkeroffset = DIMENSION
   rechterabstand = DIMENSION
   obenoffset   = DIMENSION
   untenoffset  = DIMENSION
   position     = ja nein
   inherits from \stelleumrahmtein
```

\stelleinteraktionsbildschirmen [...,\*,...]

```
*  breite      = DIMENSION passend max
   hoehe       = DIMENSION passend max
   rumpfspatium = DIMENSION
   kopfspatium = DIMENSION
   rumpfabstand = DIMENSION
   kopfoffset  = DIMENSION
   option      = max passend doppelseitig einseitig auto kein bookmark
   wartezeit   = NUMMER kein
```

\stellezeilenabstandein [...]

```
OPTIONEEL
*  zuruecksetzten klein mittel auto gross an aus
```

\stellezeilenabstandein [...,\*,...]

```
*  hoehe = NUMMER
   tiefe = NUMMER
   zeile  = DIMENSION
   oben   = NUMMER
   unten  = NUMMER
```

\setupitemgroup [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.] [...,<sup>3</sup>...] [...,<sup>4</sup>.,...]  
OPTIONEEL      OPTIONEEL      OPTIONEEL

1 NAME  
2 NUMMER jede  
3 standard breit kleinerabstand gepackt ungepackt keinweiss vor nach trenner keinabstand amrand imrand autointro  
lose wiederholen ABSCHNITT absatz imtext zufaellig reverse  
4 marginalie = nein standard DIMENSION  
linkerrand = nein standard DIMENSION  
rechterrand = nein standard DIMENSION  
breite = DIMENSION  
abstand = DIMENSION  
schritt = DIMENSION  
faktor = NUMMER  
posten = NUMMER  
start = NUMMER  
vor = BEFEHL  
zwischen = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
links = TEXT  
rechts = TEXT  
vorkopf = BEFEHL  
nachkopf = BEFEHL  
kopfstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
beschrstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
symstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
abschnitttrenner = TEXT  
n = NUMMER  
symbol = NUMMER  
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja breit letzte  
r2l l2r  
symausrichtung = links rechts flushleft flushright mittig center  
ziehefolgendeein = ja nein  
textdistance = kein gross mittel klein

\stellepostenein [...,\*.,...]

\* platz = links rechts imrand oben unten  
symbol = 1 2 ... n a ... TEXT kein  
breite = DIMENSION  
n = NUMMER unbekannt  
vor = BEFEHL  
zwischen = BEFEHL  
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja breit letzte r2l  
l2r  
nach = BEFEHL

\stellelabeltextein [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.]  
OPTIONEEL

1 nl fr en uk de es cz ..  
2 NAME = TEXT

\stellespracheein [.<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>.,...]

1 nl fr en uk de es cz ..  
2 inherits from \installieresprache

### \stellelayoutein [...,\*,...]

```
*   breite           = DIMENSION passend mittig
    hoehe            = DIMENSION passend mittig
    rumpfspatium     = DIMENSION
    kopfspatium      = DIMENSION
    marginalie       = DIMENSION
    linkerrand       = DIMENSION
    rechterrand      = DIMENSION
    kopfzeile        = DIMENSION
    fusszeile        = DIMENSION
    oben             = DIMENSION
    unten            = DIMENSION
    linkekante       = DIMENSION
    rechtekante      = DIMENSION
    kopfzeilenabstand = DIMENSION
    fusszeilenabstand = DIMENSION
    obenabstand      = DIMENSION
    abstandunten     = DIMENSION
    linkerrandabstand = DIMENSION
    rechterrandabstand = DIMENSION
    linkerkantenabstand = DIMENSION
    rechterkantenabstand = DIMENSION
    rumpfabstand     = DIMENSION
    kopfoffset       = DIMENSION
    stil             = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
    farbe            = NAME
    beschriftung      = an aus farbe raster TEXT seite
    platz            = links mittig rechts unten oben einseitig doppelseitig
    format           = DIMENSION
    nx               = NUMMER
    ny               = NUMMER
    dx               = DIMENSION
    dy               = DIMENSION
    zeilen           = NUMMER
    spalten          = NUMMER
    spaltenabstand   = DIMENSION
    gritter          = ja nein
    bottomspace      = DIMENSION
    cutspace         = DIMENSION
    textdistance     = DIMENSION
    textbreite       = NUMMER
    textmargin       = DIMENSION
    clipoffset       = DIMENSION
    seite            = NAME
    papier           = NAME
```

### \stellelegendein [...,\*,...]

```
*   n               = NUMMER
    abstand          = DIMENSION
    zwischen         = BEFEHL
    breite           = DIMENSION
    hoehe            = DIMENSION
    platz            = rechts unten
    fliesstext       = 5pt ... 12pt klein gross
```

### \stellezeilennumerierungein [...,\*,...]

```
*   konversion      = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen TEXT
    start           = NUMMER
    schritt          = NUMMER
    breite           = DIMENSION
    platz           = mittig links marginalie imrand imlinken rechts imrechten innen aussen text begin end
    stil            = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
    prefix           = TEXT
    referieren      = an aus
```

### \stellezeilenein [...,\*,...]

```
*   vor            = BEFEHL
    nach           = BEFEHL
    zwischen        = BEFEHL
    einziehen       = nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade DIMENSION
    spatium         = ja nein
    option          = gepackt
```

\stellelinienbreiteein [...]

\* DIMENSION

\stellelisteein [...<sup>1</sup>,...] [...,<sup>2</sup>,...]

```
1 NAME
2 status      = start stop
  alternative  = a b c ... kein befehl
  verknuepfung = an aus
  kriterium    = ABSCHNITT lokal vorig aktuell hier intro alles
  extras       = LISTE
  stil         = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  nummernstil  = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  textstil     = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  seitenstil   = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  farbe        = NAME
  befehl       = \...#1#2#3
  nummerbefehl = \...#1
  textbefehl   = \...#1
  seitenbefehl = \...#1
  interaktion  = abschnittsnummer text seitennummer alles kein
  vor          = BEFEHL
  nach         = BEFEHL
  zwischen     = BEFEHL
  links        = TEXT
  rechts       = TEXT
  label        = ja nein
  prefix       = ja nein kein
  seitennummer = ja nein
  kopfnummer   = ja nein
  cd:sectionnumber = ja nein
  titelausrichten = ja nein
  marginalie   = DIMENSION
  breite       = DIMENSION passend
  hoehe        = DIMENSION passend breit
  tiefe        = DIMENSION passend breit
  abstand      = DIMENSION
  seperator    = TEXT
  abschnitttrenner = TEXT
  symbol       = kein 1 2 3 ...
  expansion    = ja nein befehl
  maxbreite    = DIMENSION
  order        = befehl alles normal
  inherits from \stelleumrahmtein
```

\setuplistalternative [...<sup>1</sup>,] [...,<sup>2</sup>,...]

```
1 a b c
2 befehl      = BEFEHL
  breite      = DIMENSION
  strecken    = DIMENSION
  abstand     = DIMENSION
```

\stelleumbruehein [...<sup>1</sup>,] [...,<sup>2</sup>,...]

```
1 NAME
2 breite      = DIMENSION
  hoehe       = DIMENSION
  seite       = links ja rechts
  befehle     = BEFEHL
  doppelseitig = ja nein leer
  kopfzeilenstatus = normal stop start leer kein keinebeschriftung
  fusszeilenstatus = normal stop start leer kein keinebeschriftung
  textstatus  = normal stop start leer kein keinebeschriftung
  statusoben  = stop start
  untenstatus = stop start
  pagestate   = stop start
  farbe       = NAME
```

\stellemarginalblockein [...,\*,...]

```
* platz      = imrand links mittig rechts
  stil       = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  breite     = DIMENSION
  ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja breit letzte r2l
              l2r
  oben       = BEFEHL
  zwischen   = BEFEHL
  unten      = BEFEHL
  links      = BEFEHL
  rechts     = BEFEHL
  vor        = BEFEHL
  nach       = BEFEHL
```

\stellemarginallinieein [...\*.]

```
* niveau     = NUMBER
  liniendicke = DIMENSION
```

\stellebeschriftungein [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.]

```
1 NAME
2 status     = start stop
  seperator  = BEFEHL
  expansion  = ja nein
```

\stelleengerein [...,\*,...]

```
* links      = DIMENSION
  rechts     = DIMENSION
  mittig     = DIMENSION
```

\stellenummerierungein [...,\*,...]

```
* art        = bytext bycd:section
  status     = start stop
```

\stellegegenueberplatziererein [...\*.]

```
* status     = start stop
  vor        = BEFEHL
  zwischen   = BEFEHL
  nach       = BEFEHL
```

\stelleausgabeein [...\*,...]

```
* NAME
```

\stelleseitennummerein [...,\*,...]

```
* nummer     = NUMBER
  status     = start stop behalte
```

\stelleseitennummerierungein [...,\*,...]

```
* alternative = einseitig doppelseitig
  platz       = kopfzeile fusszeile links rechts mittig marginalie marginalkante imlinken imrechten
  konversion  = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
  stil        = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  links       = TEXT
  rechts      = TEXT
  art         = bytext bycd:section
  text        = TEXT
  nummernseparator = TEXT
  textseparator = TEXT
  cd:sectionnumber = ja nein
  seperator   = TEXT
  strut       = ja nein
  status      = start stop
  breite      = DIMENSION
  befehl      = \...#1
  seite       = letzte ja nein
```

\stelleseitenuebergangein [...,\*,...]

OPTIONEEL

\* zuruecksetzten NUMMER

\stellepaletteein [...]

\* NAME

\setuppaper [...,\*,...]

\* papier = NAME  
seite = NAME  
nx = NUMMER  
ny = NUMMER  
breite = DIMENSION  
hoehe = DIMENSION  
kopfspatium = DIMENSION  
rumpfspatium = DIMENSION  
option = max passend  
methode = normal NAME

\stellepapierformatein [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]

OPTIONEEL

1 A3 A4 A5 A6 letter ... CD NAME querformat gespiegelt gedreht 90 180 270  
2 negativ *inherits from* \stellepapierformatein

\stelleabsatznummerierungein [...,\*,...]

\* status = start stop zuruecksetzten zeile  
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
abstand = DIMENSION

\stelleabsaetzeein [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] [...,<sup>3</sup>\*,...]

OPTIONEEL

1 NAME  
2 NUMMER jede  
3 stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
breite = DIMENSION  
hoehe = DIMENSION  
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja breit letzte r2l  
12r  
toleranz = sehrstreng streng tolerant sehtolerant strecken  
abstand = DIMENSION  
vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
innen = BEFEHL  
befehl = BEFEHL  
linie = an aus

\stellepositioniererein [...,\*,...]

\* status = start overlay  
einheit = cm pt em mm ex es in  
faktor = NUMMER  
format = NUMMER  
offset = ja nein  
xschritt = absolut relativ  
yschritt = absolut relativ

\stelleprofilein [...,\*,...]

\* option = test

\stelleprogrammein [...,\*,...]

\* verzeichnis = TEXT

\stellepublikationein [...,\*,...]

\* alternative = apa normal  
*inherits from* \stellebeschreibungen



\stellezitierenein [...,\*,...]

```
*   vor      = BEFEHL
    nach     = BEFEHL
    stil      = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
    farbe     = NAME
    platz     = TEXT marginalie
```

\stellereferenzlisteein [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>,...]

OPTIONEEL

```
1  NAME
2  status      = start stop
   kriterium   = ABSCHNITT lokal vorig alles
   befehl      = BEFEHL
   vor         = BEFEHL
   nach        = BEFEHL
```

\stellereferenzierenein [...,\*,...]

```
*   status      = start stop
    cd:sectionnumber = ja nein
    prefix       = + - TEXT
    interaktion  = label TEXT alles symbol
    breite       = DIMENSION
    links        = BEFEHL
    rechts       = BEFEHL
    konvertieredatei = ja nein klein gross
    seperator    = TEXT
    autofile     = ja nein seite
    global       = ja nein
    export       = ja nein
```

\stelleregisterein [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] [...<sup>3</sup>,...]

OPTIONEEL

```
1  SINGULAR
2  NAME
3  n              = NUMMER
   ausgleichen   = ja nein
   ausrichtung   = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja breit letzte
                  r2l l2r
   stil          = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
   seitenstil    = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
   textstil      = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
   indikator     = ja nein
   verknuepfung  = ja nein
   cd:sectionnumber = ja nein
   kriterium     = ABSCHNITT lokal alles
   abstand       = DIMENSION
   symbol        = 1 2 ... n a ... kein
   interaktion   = seitennummer TEXT
   expansion     = ja nein befehl
   referieren    = an aus
   befehl        = \...#1
   platz         = links mittig rechts
   maxbreite     = DIMENSION
   unbekanterferenz = leer kein
   alternative    = a b A B
   prefix        = beide erste kein
   compress      = nein ja
   deeptextcommand = \...#1
```

\stelledrehenein [...,\*,...]

```
*   rotation = NUMMER
    platz     = normal hoch passend breit tiefe
    inherits from \stelleumrahmtein
```

\stellerasterein [...,\*,...]

```
*   methode     = punkt linie extern
    aufloesung  = NUMMER
    faktor      = NUMMER
    raster      = NUMMER
```

\stelleabschnittein [<sup>1</sup>..] [<sup>2</sup>..] [<sup>3</sup>..,<sup>3</sup>..]

OPTIONEEL

1 NAME  
2 NAME  
3 konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen  
vorigennummer = ja nein

\stelleabschnittsblockein [<sup>1</sup>..] [<sup>2</sup>..,<sup>2</sup>..]

1 NAME  
2 nummer = ja nein  
seite = ja rechts  
vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL

\stellesortiererein [<sup>1</sup>..] [<sup>2</sup>..,<sup>2</sup>..]

1 NAME  
2 vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
befehl = \...#1  
status = start stop  
kriterium = alles verwende  
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
expansion = ja nein befehl

\stellespatiumein [...]

\* breit gepackt

\setupstrut [...]

\* ja nein kap TEXT

\stelleunterseitennummerein [...,<sup>\*</sup>..]

\* art = bytext bycd:section  
status = start stop kein

\stellessymbolsetein [...]

\* NAME

\stellessynchronisationerein [...,<sup>\*</sup>..]

\* status = start stop

\stellessynchronisationsbalkenein [...,<sup>\*</sup>..]

\* alternative = seite lokal  
breite = DIMENSION hoehe passend  
hoehe = DIMENSION  
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
farbe = NAME  
inherits from \stelleumrahmtein

\stellessynonymein [<sup>1</sup>..] [<sup>2</sup>..,<sup>2</sup>..]

1 NAME  
2 textstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
synonymstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
platz = links rechts oben kleinerabstand imrand imlinken imrechten  
breite = DIMENSION  
status = start stop  
kriterium = alles verwende  
konversion = ja nein  
expansion = ja nein befehl  
befehl = \...#1#2#3

\stellessystemein [...,\*,...]

\* aufloesung = NUMMER  
datei = TEXT  
verzeichnis = TEXT  
zufaellig = normal klein mittel gross NUMMER

\stelletabein [...,\*,...]

\* muster = TEXT  
breite = DIMENSION  
kopfstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
platz = links rechts

\stelletabellenein [...,\*,...]

\* abstand = klein mittel gross  
fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross  
HL = NUMMER klein mittel gross kein  
VL = NUMMER klein mittel gross kein  
tiefe = NUMMER strut  
hoehe = NUMMER strut  
liniendicke = DIMENSION  
linienfarbe = NAME  
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja breit letzte  
r2l l2r  
befehle = BEFEHL  
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja breit letzte  
r2l l2r  
hintergrund = raster farbe kein  
hintergrundraster = NUMMER  
hintergrundfarbe = NAME  
fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross

\stelletabulatorein [...<sup>1</sup>.] [...2,...]  
OPTIONEEL

1 NAME  
2 einheit = DIMENSION  
einziehen = nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade  
DIMENSION  
vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
innen = BEFEHL  
EQ = TEXT  
linienfarbe = NAME  
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja breit letzte r2l  
l2r  
liniendicke = DIMENSION  
abstand = blanko gritter tiefe DIMENSION klein mittel gross kein  
fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross  
linie = normal zeile  
split = ja nein

\stelletextein [...<sup>1</sup>.] [...2,...]  
OPTIONEEL

1 inherits from \stellekopfzeileein  
2 inherits from \stellekopfzeileein

\stelletextumrissein [...,\*,...]

\* platz = links imrand  
vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
zwischen = BEFEHL  
breite = DIMENSION  
abstand = DIMENSION  
fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross  
farbe = NAME  
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
linienfarbe = NAME

\stelletexttexteein [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.] [<sup>3</sup>.]

OPTIONEEL

```
1  text  marginalie kante
2  TEXT  ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
3  TEXT  ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
```

\stelleduennerumrissein [<sub>\*</sub>.]

```
*  zeilenabstände  = klein mittel gross
   n               = NUMMER
   vor             = BEFEHL
   zwischen        = BEFEHL
   nach            = BEFEHL
   farbe           = NAME
   hintergrundfarbe = NAME
   hoehe           = DIMENSION max
   tiefe           = DIMENSION max
   alternative     = a b c d
   liniendicke     = DIMENSION
   farbe           = NAME
   hintergrund     = farbe
   hintergrundfarbe = NAME
```

\stelletoleranzein [...<sub>\*</sub>...]

```
*  horizontal vertikal strecken spatium sehrstreng streng tolerant sehtolerant
```

\stellenobenein [<sup>1</sup>.] [<sub>\*</sub><sup>2</sup>...]

OPTIONEEL

```
1  inherits from \stellekopfzeileein
2  inherits from \stellekopfzeileein
```

\stelletextobenein [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.] [<sup>3</sup>.]

OPTIONEEL

```
1  text  marginalie kante
2  TEXT  ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
3  TEXT  ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
```

\stelletipein [...<sub>\*</sub>...]

```
*  spatium = an aus
   option  = geneigt normal kein
   stil    = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
   farbe   = NAME
   links   = BEFEHL
   rechts  = BEFEHL
   befehl  = BEFEHL
```

\stelletippenein [<sup>1</sup>.<sup>2</sup>.] [...,<sup>2</sup>.,...]

OPTIONEEL

```
1  datei tippen NAME
2  spatium          = an aus
   seite            = ja nein
   option           = geneigt normal befehle farbe kein
   text             = ja nein
   ibefehl          = BEFEHL
   vbefehl          = BEFEHL
   cbefehl          = BEFEHL
   vor              = BEFEHL
   nach             = BEFEHL
   marginalie       = DIMENSION standard ja nein
   geraderand       = DIMENSION
   ungeraderand     = DIMENSION
   blanko           = DIMENSION klein mittel gross standard halbezeile zeile
   escape           = TEXT
   spatium          = an aus
   tab              = NUMMER ja nein
   seite            = ja nein
   ziehefolgendein  = ja nein
   stil             = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
   farbe            = NAME
   palette          = NAME
   range            = TEXT
   zeilen           = ja nein hyphenate
   leer             = ja alles nein
   nummerierung     = zeile datei nein
   fliesstext       = 5pt ... 12pt klein gross
   strip            = nein auto NUMMER
```

\stelleunterstreichenein [...,\*.,...]

```
*  alternative      = a b c
   liniendicke     = DIMENSION
   untenoffset     = DIMENSION
   obenoffset      = DIMENSION
   linienfarbe     = NAME
```

\stelleurlein [...,\*.,...]

```
*  stil             = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
   urlalternative   = kein beide vor nach
   urlspatium      = ja nein
```

\stelleversionein [...,\*.,...]

```
*  nummer          = NUMMER
   stil            = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
```

\stellezwischenraumein [<sup>1</sup>.<sup>2</sup>.]

OPTIONEEL

```
*  kein klein mittel gross zeile fest stellwiederher DIMENSION
```

\zeigefliesstext [...,\*.,...]

OPTIONEEL

```
*  inherits from \stellefliesstextein
```

\zeigefliesstextumgebung [...,\*.,...]

OPTIONEEL

```
*  inherits from \stellefliesstextein
```

\zeigefarbe [<sup>1</sup>.<sup>2</sup>.]

```
*  NAME
```

\zeigefarbengruppe [<sup>1</sup>.<sup>2</sup>.] [...,<sup>2</sup>.,...]

```
1  NAME
2  horizontal vertikal name wert NUMMER
```

\zeigeexterneabbildungen [...,.*,...] <div>OPTIONEEL</div> *    alternative    =    a   b   c
\zeigefelder [...,*,...] <div>OPTIONEEL</div> *    NAME
\zeigerahmen [...] <div>OPTIONEEL</div> *    TEXT    marginalie    kante
\zeigegitter [..., <sup>1</sup> ,...] {.. <sup>2</sup> .} <div>OPTIONEEL</div> 1    zuruecksetzten    oben    unten    kein    alles    zeilen    rahmen    nonumber    rechts    links    aussen 2    CONTENT
\zeigelayou
\zeigeumbruch
\zeigepalette [..., <sup>1</sup> .] [..., <sup>2</sup> ,...] <div> 1    NAME  2    horizontal    vertikal    name    wert </div>
\zeigedruck [..., <sup>1</sup> ,...] [..., <sup>2</sup> ,...] [..., <sup>3</sup> .,...] <div> 1    inherits from \stellepapierformatein  2    inherits from \stellepapierformatein  3    inherits from \stellelayoutein </div>
\zeigeeinstellungen
\zeigestruts
\showsymbolset [...] *    NAME
\einezeile [...] *    REFERENCE
\irgendwo {.. <sup>1</sup> .} {.. <sup>2</sup> .} [..., <sup>3</sup> .] <div> 1    CONTENT  2    CONTENT  3    REFERENCE </div>
\SORT [..., <sup>1</sup> .] {.. <sup>2</sup> .} <div> 1    TEXT  2    CONTENT </div>
\spatium
\teilegleitobjekt [..., <sup>1</sup> .,...] {.. <sup>2</sup> .} {.. <sup>3</sup> .} <div>OPTIONEEL</div> 1    inherits from \stelleplatziegeteiltegleitobjekt 2    CONTENT 3    CONTENT

`\startalignment [...*...] ... \stopalignment`

OPTIONEEL

\* *inherits from* \stelleausrichtungein

`\starthintergrund {...} ... \stophintergrund`

\* CONTENT

`\startbuffer [...] ... \stopbuffer`

OPTIONEEL

\* NAME

`\startPUFFER [...] ... \stopPUFFER`

OPTIONEEL

\* NAME

`\startfarbe [...] ... \stopfarbe`

\* NAME

`\startcolumns [...*...] ... \stopcolumns`

OPTIONEEL

\* *inherits from* \stellespaltenein

`\startcombination [...] ... \stopcombination`

\* N\*M

`\startcomment [1] [...2...] ... \stopcomment`

OPTIONEEL

OPTIONEEL

1 NAME

2 *inherits from* \stellekommentarein

`\startkomponente .* ... \stopkomponente`

\* FILE NAME

`\startBESCHREIBUNG {...} ... \stopBESCHREIBUNG`

\* CONTENT

`\startdocument [...] ... \stopdocument`

\* NAME

`\startNUMMERIERUNG ... \stopNUMMERIERUNG`

`\startumgebung .* ... \stopumgebung`

\* FILE NAME

`\startgeg 1 2 3 ... \stopgeg`

1 NOTHING

2 NOTHING

3 NOTHING

`\startfigure [1] [2] [...3...] ... \stopfigure`

1 NAME

2 FILE

3 faktor = NUMBER

rahmen = an aus

`\startGLEITOBJEKTtext [.1.] [.2.] {.3.} {.4.} ... \stopGLEITOBJEKTtext`

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 links rechts hoch mittig tief offset lang
- 2 REFERENCE
- 3 CONTENT
- 4 CONTENT

`\startFORMEL ... \stopFORMEL`

`\startUMRAHMTERTEXT [.1.] [...,.2.,...] ... \stopUMRAHMTERTEXT`

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 links rechts mittig kein
- 2 *inherits from* \stelleumrahmtetexteein

`\starthiding ... \stophiding`

`\startinteraktionsmenue [...] ... \stopinteraktionsmenue`

- \* NAME

`\startITEMGROUP [.1.] [...,.2.,...] [...,.3.,...] ... \stopITEMGROUP`

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 a A KA n N m r R KR NUMMER fortsetzten standard breit kleinerabstand gepackt trenner keinabstand amrand  
imrand intro spalten text absatz wiederholen
- 3 *inherits from* \setupitemgroup

`\startlegend [.1.] .2. .3. .4. ... \stoplegend`

OPTIONEEL

- 1 zwei
- 2 NOTHING
- 3 NOTHING
- 4 NOTHING

`\startline [...] ... \stopline`

- \* REFERENCE

`\startlinecorrection ... \stoplinecorrection`

`\startlinenumbering [...] ... \stoplinenumbering`

- \* fortsetzten

`\startlines ... \stoplines`

`\startlokal ... \stoplokal`

`\startlocalenvironment ... \stoplocalenvironment`

`\startlocalfootnotes ... \stoplocalfootnotes`

`\startumbruch [.1.] [...,.2.,...] ... \stopumbruch`

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \stelleumbruchein

`\startmarginblock ... \stopmarginblock`

`\startmarginallinie [...] ... \stopmarginallinie`

- \* NUMMER



<code>\startNAMEumbruch ... \stopNAMEumbruch</code>
<code>\startnarrower [...*,...] ... \stopnarrower</code> <small>OPTIONEEL</small> <code>* links <u>mittig</u> rechts -left -middle -right -none</code>
<code>\startopposite ... \stopopposite</code>
<code>\startoverlay {.^1.} {.^2.} ... \stopoverlay</code> <code>1 CONTENT</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\startoverview [...*,...] ... \stopoverview</code> <code>* NAME</code>
<code>\startkleinerdurchschuss [...*] ... \stopkleinerdurchschuss</code> <small>OPTIONEEL</small> <code>* blanko</code>
<code>\startABSATZ ... \stopABSATZ</code>
<code>\startpositioning ... \stoppositioning</code>
<code>\startpostponing ... \stoppostponing</code>
<code>\startprodukt ... \stopprodukt</code> <code>* FILE NAME</code>
<code>\startprofile [...*,...] ... \stopprofile</code> <code>* NAME</code>
<code>\startprojekt ... \stopprojekt</code> <code>* FILE NAME</code>
<code>\startzitat [...*,...] ... \stopzitat</code> <code>* links <u>mittig</u> rechts</code>
<code>\startREGISTER [.^1.] {..+.^2.+..}</code> <small>OPTIONEEL</small> <code>1 TEXT</code> <code>2 INDEX</code>
<code>\startsymbolset [...*] ... \stopsymbolset</code> <code>* NAME</code>
<code>\startsynchynchronization ... \stopsynchynchronization</code>
<code>\starttable [...*] ... \stoptable</code> <code>* TEXT NAME</code>
<code>\starttables [...*] ... \stoptables</code> <code>* TEXT NAME</code>

```
1 TEXT
2 inherits from \stelleexterneabbildungenein
```

```
1  oben unten
2  CONTENT
```

\* NUMMER

\* WORD

## \* REFERENCE

1 REFERENCE  
2 CONTENT

1 REFERENCE  
2 CONTENT

1 REFERENCE  
2 CONTENT

1 REFERENCE  
2 CONTENT

1 REFERENCE  
2 CONTENT

```
* NAME serif regular antiqua sans support grotesk mono tippen fernschreiber handschrift kalligraphie 5pt ...
12pt klein gross
```

\* CONTENT

```
1  NAME
2  NAME
```

`\synchronisationsbalken [.1.] [...,2.,...]`

1 NAME  
2 alternative = seite lokal  
inherits from \stellessynchronisationsbalkenein

`\synchronisieren`

`\SYNONYM [.1.] {.2.} {.3.}`

OPTIONEEL  
1 TEXT  
2 CONTENT  
3 CONTENT

`\tab {.1.} .2.`

1 CONTENT  
2 NOTHING

`\tex {.*.}`

\* CONTENT

`\textreferenz [.1.] {.2.}`

1 REFERENCE  
2 CONTENT

`\textlinie [.1.] {.2.}`

OPTIONEEL OPTIONEEL  
1 oben unten  
2 CONTENT

`\duennelinie`

`\duennerumriss [.*.]`

OPTIONEEL  
\* inherits from \stelleduennerumrissein

`\title [...,1...] {.2.}`

OPTIONEEL  
1 REFERENCE  
2 CONTENT

`\tooltip [.1.] {.2.} {.3.}`

OPTIONEEL  
1 links rechts mittig  
2 CONTENT  
3 CONTENT

`\uebersetzten [...,*.,...]`

\* NAME = TEXT

`\tip {.*.}`

\* CONTENT

`\tippen {.*.}`

\* CONTENT

`\tippepuffer [.*.]`

\* NAME

\tippedatei [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...}  
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 CONTENT

\underbar {...}

- \* CONTENT

\underbars {... \* ...}

- \* WORD

\verwendebloecke [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]  
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME

\verwendebefehl {...}

- \* CONTENT

\usedirectory [...\*,...]

- \* NAME zuruecksetzen

\benutzekodierung [...\*,...]

- \* NAME

\verwendeexterestokument [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...]

- 1 NAME
- 2 datei
- 3 TEXT

\verwendeexterneabbildung [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [...,<sup>4</sup>\_,...]  
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 FILE
- 3 NAME
- 4 *inherits from* \stelleexterneabbildungenein

\verwendeexternedatei [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [...,<sup>4</sup>\_,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 FILE
- 4 fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross

\verwendeexternedateien [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>\_,...]

- 1 NAME
- 2 fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross  
datei = FILE

\verwendeexternestonstueck [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

- 1 NAME
- 2 FILE

\verwendemodul [...\*,...]

- \* NAME

\verwendereferenzen [...\*,...]

- \* FILE

\benutztespezielles [...\*,...]

\* zuruecksetzten NAME

\verwendesymbole [...]

\* NAME

\usetypescript [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>,...]  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 NAME

2 NAME

3 NAME

\usetypescriptfile [...\*,...]

\* FILE

\verwendeURL [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] [...<sup>3</sup>.] [...<sup>4</sup>.]

1 NAME

2 TEXT

3 datei

4 TEXT

\version [...]

\* endfassung konzept temporaer

\v1 [...]

\* NUMMER

\WOCHENTAG {...}

\* CONTENT

\WORT {...}

\* WORD

\WOERTER {... \* ... }

\* WORD

\Wort {...}

\* WORD

\Woerter {... \* ... }

\* WORD

\wochentag {...}

\* CONTENT

\zwischenraum

\wortrechts {...}

\* CONTENT

\schreibezwischenliste [<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>.,...] {<sup>3</sup>.}

- 1 ABSCHNITT NAME
- 2 platz = hier kein
- 3 CONTENT

\schreibezurliste [<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>.,...] {<sup>3</sup>.} {<sup>4</sup>.}

- 1 ABSCHNITT NAME
- 2 platz = hier kein
- 3 CONTENT
- 4 CONTENT

\schreibezurreferenzliste [<sup>1</sup>.] {<sup>2</sup>.} {<sup>3</sup>.}

- 1 NAME
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT

\schreibezumregister [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.] {<sup>3</sup>.+<sup>3</sup>.+...}  
OPTIONEEL

- 1 SINGULAR
- 2 TEXT
- 3 INDEX







**PRAGMA ADE**  
**Ridderstraat 27**  
**8061GH Hasselt NL**  
**[www.pragma-ade.com](http://www.pragma-ade.com)**

